



DESCRIPTIVO

- ➡ Regulación mecánica
- ➡ Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
- ➡ Disyuntor de potencia
- ➡ Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
- ➡ Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias
- ➡ Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
- ➡ Batería cargada con electrolito
- ➡ Motor de arranque y alternador de carga 12 V
- ➡ Se suministra con aceite y líquido de refrigeración - 30°C
- ➡ Manual de uso y de puesta en marcha

POTENCIA

PRP : Potencia principal disponible en continuo en carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con el ISO 8528-1. ESP : Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con el ISO 8528-1. Opción sobrecarga no disponible

CONDICIONES DE REFERENCIA

Según la norma ISO8528, la potencia nominal asignada por el grupo electrógeno es dado para una temperatura de entrada del aire 25°C, de una presión barométrica de 100 kPa (Altitud 100 m por encima del nivel del mar), y humedad relativa del 30 %. Para condiciones particulares a su instalación, trasladarse al tablero de detarao.

J150U

Tipo motor	6068HF120-153
Tipo de alternador	LSA 44.2 M95
Clase de realizaciones	G3

CARACTERISTICAS GENERALES

Frecuencia (Hz)	60
Tension (V)	480/277
Potencia max ESP (kVA)	188
Potencia max ESP (kWe)	150.40
Potencia max PRP (kVA)	170.90
Potencia max PRP (kWe)	136.70
Intensidad (A)	226
Caja Estandár	NEXYS
Caja Opcional	TELYS

DIMENSIONES Y NIVELES SONOROS

DIMENSIONES VERSIÓN COMPACT

Longitud (mm)	2370
Anchura (mm)	1114
Altura (mm)	1480
Peso neto (kg)	1640
Capacidad del depósito (L)	340

DIMENSIONES VERSIÓN INSONORIZADO

Tipo de insonorización	M226
Longitud (mm).	3508
Anchura (mm).	1200
Altura (mm).	1830
Peso neto (kg).	2230
Capacidad del depósito (L).	340
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	80
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

CARACTERISTICAS GENERALES

Tensiones	ESP		PRP		Amperios seguros
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	150	188	137	171	226
440/254	150	188	137	171	247
220/127	150	188	137	171	493
208/120	148	185	135	168	514
600/347	150	188	137	171	181



J150U

CARACTERÍSTICAS MOTOR

DATOS GENERALES MOTOR

Marca motor	JOHN DEERE 6068HF120-153 , 4-temps, Turbo , Aire/Aire DC 6 X L
Disposición de los cilindros	L
Cilindrada (L)	6.72
Diámetro (mm) x Carrera (mm)	106 x 127
Tasa de compresión	17 : 1
Velocidad (RPM)	1800
Velocidad de los pistones (m/s)	7.62
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	166
Regulación frecuencia (%)	+/- 2.5%
BMEP (bar)	15
Tipo de regulación	Mecanicó

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad del motor y radiador (L)	25.80
Temperatura máxima agua (°C)	105
Temperature de agua en salida (°C)	93
Potencia del ventilador (kW)	5.20
Caudal de aire ventilador (m3/s)	5
Contrapresión radiador (mm CE)	20
Tipo de enfriamiento	Glycol-Ethylene
Termostato (°C)	82-94

EMISIONES

Emisión PM (g/kW.h)	N/A
Emisión CO (g/kW.h)	N/A
Emisión HCNOx (g/kW.h)	N/A
Emisión HC (g/kW.h)	N/A

ESCAPE

Temperatura de gases de escape (°C)	600
Caudal de gases de escape (L/s)	473
Contrapresión máx. escape (mm CE)	750

CARBURANTE

Consumo 100% carga (L/h)	41.50
Consumo 100% carga (L/h)	38
Consumo 75% carga (L/hr)	29
Consumo 50% carga (L/h)	20.50
Caudal máximo bomba fuel-oil (L/h)	112

ACEITE

Capacidad de aceite (L)	21.50
Presión aceite mín. (bar)	1
Presión aceite máx. (bar)	5
Consumo de aceite 100% carga (L/h)	0.04
Capacidad aceite carter (L)	20.60

BALANCE TERMICO

Calor expulsado en el escape (kW)	105
Calor irradiado (kW)	17.50
Calor expulsado en el agua (kW)	59

AIRE DE ADMISION

Contrapresión máx.de admisión (mm CE)	625
Caudal de aire combustión (L/s)	213



J150U

CARACTERÍSTICAS ALTERNADOR

DATOS GENERALES

Marca Alternador	N/A
Tipo de alternador	LSA 44.2 M95
Número de fases	3
Factor de potencia (Cos Phi)	N/A
Altitud (m)	0 à 1000
Velocidad excesiva (rpm)	2250
Número de polos	4
Sistema de excitación	SHUNT
Clase de aislamiento / Clase de T° en funcionamiento continuo 40°C	H / H / 125°K
AVR	N/A
Nivel de armónicos en vacío TGH/THC (%)	<2
Forma de onda: NEMA=TIF-(TGH/THC)	<50
Forma de onda: CEI=FHT-(TGH/THC)	<2
Número de cojinetes	1
Acoplamiento	Directo
Regulación de la tensión al régimen establecido (%)	+/- 0.5%
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	500

OTROS DATOS

Potencia nominal continua 40°C (kVA)	188
Potencia emergencia 27°C (kVA)	206
Rendimiento 4/4 carga (%)	92.30
Caudal de aire (cfm)	0.44
Informe de cortocircuito (Kcc)	0.41
R. longitudinal sincrónica no saturada (Xd) (%)	331
R. transversal sincrónica no saturada (Xq) (%)	198
CT transitoria en vacío (T"do) (ms)	2865
R. longitudinal transitoria saturada (X"d) (%)	12
CT transitoria en Cortocircuito (T"d) (ms)	100
R. longitudinal subtransitoria saturada (X""d) (%)	7
CT subtransitoria (T""d) (ms)	10
R. transversal subtransitoria saturada (X""q) (%)	8.20
R. homopolar no saturada (Xo) (%)	0.20
R. inversa saturada (X2) (%)	7.60
CT del inducido (Ta) (ms)	15
Corriente de excitación en vacío (io) (A)	0.60
Corriente de excitación en carga (ic) (A)	2
Tensión de excitación en carga (uc) (V)	38
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	500
Arranque (Delta U = 20% perm. o 50% trans.) (kVA)	349.90
Delta U transitoria (4/4 carga) - Cos Phi : 0,8 AR (%)	15.10
Pérdidas en vacío (W)	3870
Disipación de calor (W)	12440

DIMENSIONES Y NIVELES SONOROS

CONTAINMENT

Tipo de insonorización	M226-DW
Longitud (mm).	3560
Anchura (mm).	1200
Altura (mm).	2182
Peso neto (kg).	2623
Capacidad del depósito (L).	868
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	80
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69

NEXYS, todo lo esencial con la máxima sencillez**TELYS, ergonómico y práctico**

El NEXYS es un cuadro polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático. Equipado con una pantalla LCD y de carácter particularmente intuitivo, ofrece prestaciones básicas para una utilización simplificada y fiable de su grupo electrógeno.

Propone las siguientes funcionalidades:

Medidas eléctricas estándar: Voltímetro, Frecuencímetro, Amperímetro.

Parámetros del motor: Contador horario, Velocidad del motor, Tensión de la batería, Nivel de fuel.

Alarmas y fallos: Presión de aceite, Temperatura del agua, Fallo de arranque, Sobrevelocidad (> 60 kVA), Fallo del alternador de carga, Nivel bajo de fuel, Parada de emergencia.

Para obtener información adicional consulte la documentación comercial.



Extremadamente polivalente, el cuadro TELYS es un cuadro muy completo y resulta muy accesible gracias a un trabajo en profundidad sobre la optimización de la ergonomía y de la facilidad de uso. Con una gran pantalla de visualización, botones y una ruedecilla de desplazamiento, opta por la simplicidad y pone de relieve la comunicación.

El TELYS propone las siguientes funcionalidades :

Medidas eléctricas: Voltímetro, Frecuencímetro, Amperímetro.

Parámetros del motor: Contador horario, Presión de aceite, Temperatura del agua, Nivel de fuel, Velocidad del motor, Tensión de las baterías.

Alarmas y fallos: Presión de aceite, Temperatura del agua, Fallo de arranque, Sobrevelocidad, Mín./máx. alternador, Mín./máx. tensión de la batería, Parada de emergencia, Nivel de fuel.

Ergonomía: Ruedecilla de navegación entre los diferentes menús.

Comunicación: software de control a distancia, conexiones USB, conexión a PC.

Para obtener información adicional sobre el producto y sus opciones, consulte la documentación comercial.

